



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Кросс оптический 19" (ШКОС) 24 порта SNR-ODF-24R

Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стойечный оптический кросс
SNR-ODF-24R

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельный ввод, а на передней — отверстия под съемные планки, позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью планок для фиксации кабеля на задней стенке и пластиковых хомутов.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки [SC](#), [FC/ST](#)

,
которые
заказываются отдельно

Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозионное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стойечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество оптических портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	1
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, кг	1,9