

Кросс оптический 19" (ШКОС), до 32 SC портов



SNR-ODF-32RE-SC

Описание

Стоечный оптический кросс

SNR-ODF-32RE-SC

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней 32 порта под адаптеры типа SC/LC Duplex, со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	32
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Количество кабельных вводов	5
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 40



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, КГ	2,7
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Крышка - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт Пластиковые стяжки - 2 шт Болты крепления - 12 шт

Доп. описание

Комплект поставки:

Наименование	Количество
Корпус	1
Крышка кросса	1
Кронштейн крепления	2
Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты	2
Пластиковые стяжки	2
Болты крепления	12