



**Кросс оптический 19" (ШКОС),
до 24 портов (без планок)
черный**

SNR-ODF-24R-LE-BK

Описание

**Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект
поставки не входят.**

Стоечный оптический кросс
SNR-ODF-24R-LE-BK

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Оптические адAPTERы (розетки) устанавливаются в сменные адAPTERные планки **SC, FC/ST**, которые **заказываются отдельно**.

Рекомендуемые сплайс кассеты и крышки для них: **FT-U-16 / FT-U-16-CVR** и SK-U-01 / SK-U-01-CVR.

Особенности кроссов:

корпус кросса выполнен из стали и имеет антакоррозийное порошковое покрытие;
возможность замены сменных адAPTERных планок;
регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Цвет	Черный



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество оптических портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, КГ	2,7