



Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 24 SC порта, черный (комплект с розетками и пигтейлами)

SNR-ODF-24R-24SC-P-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-24SC-P-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на T-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

- кросс комплектуется оптическими розетками и пигтейлами типа SC;
- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.
- Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу регулируется.

Общие

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Тип монтажа кросса | Стоечный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Цвет | Черный |
| Количество оптических портов | 24 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Количество адаптерных планок | 3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Габаритные размеры, мм

403x215x44

ВЕС, КГ

2,7