



Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 портов SC, пластиковый выдвижной, 2U

SNR-ODF-48RPD-SC

Описание

Стоечный оптический кроссиспользуется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Главной особенностью

SNR-ODF-48RPD-SC

является выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.

Корпус кросса выполнен из ударопрочного ABS пластика. На задней стенке корпуса расположены два кабельных ввода диаметром 20 мм с заглушками. Дополнительно в комплект поставки входят два герметичных кабельных ввода со степенью защиты IP 68, их использование обеспечивает надержную защиту от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая устанавливать до 48 адаптеров SC или LC Duplex.

Внутри кросса установлена две сплайс-кассеты, которые расчитаны на размещение до 48 гильз КДЗС (по 12 в два этажа). Сварные соединения в сплайс-кассетах дополнительно фиксируются прорезиненной вставкой и защищаются прозрачной пластиковой крышкой. На крышках сплайс-кассет расположена наклейка для маркировки, выполняющая функцию администрирования сети. Для крепления силового элемента оптического кабеля предусмотрены специальные фиксаторы.

В комплект поставки входят 8 кабельных органайзеров (полуколец): 6 органайзеров установлены на панели перед адаптерной планкой, 2 органайзера устанавливаются на боковых стенках кросса при помощи крепежных винтов. Использование органайзеров положительно сказывается на удобстве эксплуатации и обслуживания активного и пассивного оборудования.

Особенности:

быстрый доступ к сплайс-кассете благодаря выдвижному механизму; удобное обслуживание, не требующее демонтажа кросса; кабельные органайзеры в комплекте поставки; оптимальная организация рабочей области внутри кросса, существенно упрощающая процесс монтажа.

Выдвижной механизм открытия, расширенный комплект поставки и качество материалов делают данную модель отличным решением для строительства и обслуживания оптических сетей различного уровня.

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Тип монтажа кросса

Комплект поставки

Высота, U

Материал: ABS пластик/Сталь

Количество оптических портов 4

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Количество кабельных вводов

Степень защиты ІР20

Температура эксплуатации, °C от -20 до 40

Габаритные размеры,мм 435х300х88

BEC, KΓ 3,16

Корпус - 1 шт

Стоечный

2

Крышка - 1 шт

Сплайс-кассета с крышкой - 2 шт Кронштейн крепления - 2 шт

Гильза КДЗС - 48 шт

Металлический хомут - 2 шт

Пластиковая стяжка - 4 шт

Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт

Кабельный ввод (IP 68) - 2 шт Крепежные винты - 1 комплект

Кабельные органайзеры - 1 комплект