



Блок электрических розеток
TLK 19" 9 гнезд евророзетка,
макс. нагрузка 16 А, шнур
питания 1,8 метра, евровилка

TLK-RSC09-M-04-BK

Описание

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Общие

Тип PDU Неуправляемый блок розеток

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт	4000

Общие характеристики

Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Тип входной вилки	Schuko
Длина шнура, м	1.8
Монтаж PDU	Стойчный
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	44x483x44



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Масса нетто, не более, кг

1