



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



Блок электрических розеток  
TLK, 19", 8 гнезд  
"евророзетка", макс. нагрузка  
10 А, без шнура питания, вход  
С14, с фильтром, без  
выключателя

TLK-RS08M1N-BK

## Описание

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 10 А.

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Состоит из 8 розеток «Schuko» (евророзеток), соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм<sup>2</sup> каждая. В задней части блока розеток имеется розетка с разъёмом IEC-60320 C14 для соединения блока розеток со шнуром питания (шнур питания в комплекте с блоком розеток не поставляется). Блок розеток имеет встроенный помехоподавляющий варистор.

## Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	8
Длина шнура, м	Без кабеля питания
Тип входной вилки	IEC320 C14
Монтаж PDU	Стойечный
Температура эксплуатации, °С	от 10 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	485x45x50
Масса нетто, не более, кг	0.8

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Максимальный ток нагрузки	10 А