



Блок электрических розеток TLK, 19", 9 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход C14 + предохранитель 10 А, метал. корпус

TLK-RSC09-MF-01-BK

Описание

Блок электрических розеток TLK-RSC09-MF-01-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 10А.

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Общие

Тип PDU

Неуправляемый блок розеток

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Максимальный ток нагрузки	10 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60

Общие характеристики

Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Тип входной вилки	IEC320 C14
Монтаж PDU	Стойечный
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	44,4x487,5x68



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Масса нетто, не более, кг

0.9