



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Блок распределения питания NTSS NTSS-PDU-DA2032 гор.размещ. 8х базовые 16A Schuko 1.8м

NTSS-PDU-DA2032

Описание

Блок предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок имеет шнур питания длиной 1.8 м с вилкой Schuko для подачи напряжения и 8 розеток типа Schuko для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Присутствует выключатель питания с подсветкой.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки.

Общие

Степень защиты IP

IP20

Общие характеристики

Тип PDU

Неуправляемый блок розеток

Тип розеток

Schuko

Количество розеток

8

Длина шнура, м

1,8

Тип входной вилки

Schuko

Монтаж PDU

Стоечный

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход

1

Номинальное напряжение на входе, В

220

Максимальный ток нагрузки

16 А

Частота переменного тока на входе, Гц

50/60