



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Блок распределения питания NTSS NTSS-PDU-DA2037 гор.размещ. 9xSchuko базовые 16А клеммная колодка

NTSS-PDU-DA2037

### Описание

Блок предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок не оснащен кабелем, имеет клеммный терминал для подачи напряжения и 9 розеток типа Schuko для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Выключатель питания отсутствует.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки.

### Общие

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Степень защиты IP	IP20

### Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60

### Общие характеристики

Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Тип входной вилки	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Монтаж PDU	Стоечный