ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

# Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 8xC13, без шнура питания с вилкой C14, 10A

SNR-PDU-8A-C14-0-MS10L1

## Описание

Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 1U высоты.

Блок без шнура питания **с входом типа C14**, имеет **8 розеток типа C13** для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.

**Сетевой шнур не входит в комплект.**

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Тип PDU | Неуправляемый блок розеток |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10A |
| Количество розеток | 8 |
| Длина шнура, м | Без кабеля питания |
| Тип входной вилки | IEC320 C14 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Температура хранения, без конденсации, °C | от -40 до 40 |

## Характеристики напряжений и токов

| | |
|---|---|
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 250 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

| | |
|---|---|
| Максимальный ток нагрузки | 10 А |