



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением на 8xC13/C19 с фиксаторами, шнур питания 3м 3x2.5мм<sup>2</sup> без вилки, 230В, 16А

SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1

### Описание

Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением разработан для распределения электропитания и мониторинга текущих параметров электропотребления оборудования в серверных помещениях, центрах обработки данных (ЦОД) и телекоммуникационных стойках.

#### Конструктивные особенности:

Занимает всего 1U высоты в стандартных 19-дюймовых стойках  
8 комбинированных выходных розеток IEC C13/C19 16А с механизмом фиксации, предотвращающими случайное отключение кабелей. Комбинация разъемов C13 и C19 обеспечивает универсальность и гибкость в подключении различного оборудования  
Гибкий, несъемный шнур питания длиной 3 м с сечением 3x2.5 мм<sup>2</sup> (без вилки) и обжатый НШВИ-наконечниками позволяет быстро и надежно подключить блок к выходу ИБП с клеммным терминалом или защитному автомату  
ЖК-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом и управлением сенсорными кнопками  
Корпус из алюминия в чёрном цвете

#### Мониторинг и функциональные возможности:

Высокоточный измерительный чип с погрешностью  $\pm 1\%$   
Отображение параметров на дисплее: напряжение, ток, активная мощность, частота, коэффициент мощности, суммарное потребление электроэнергии, стоимость потребленной электроэнергии  
Настройка подсветки дисплея  
Настройка пороговых значений (звуковая сигнализация)


#### Области применения:

Центры обработки данных (ЦОД)  
Телекоммуникационные системы  
Промышленные предприятия

Поставляется в индивидуальной упаковке с крепёжным комплектом для монтажа в стойку.

### Общие характеристики

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Тип PDU            | Блок розеток с функцией измерения |
| Монтаж PDU         | Стоечный                          |
| Тип розеток        | IEC 320 C13/C19 16А с фиксаторами |
| Количество розеток | 8                                 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Длина шнура, м                            | 3                 |
| Тип входной вилки                         | Open end (L+N+PE) |
| Степень защиты IP                         | IP20              |
| Температура эксплуатации, °C              | от -10 до 50      |
| Температура хранения, без конденсации, °C | от -10 до 50      |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм            | 45x483x45         |

## Характеристики напряжений и токов

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Фаза, вход                            | 1      |
| Номинальное напряжение на входе, В    | 230    |
| Допустимое напряжение на входе, В     | 85~265 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50     |
| Максимальная нагрузка, ВА             | 3680   |
| Максимальный ток нагрузки             | 16 А   |