



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

# Блок розеток с функцией измерения серия Basic 21xShuko, 3xC19 с замком, вход IEC60309 (32A 380 В 3P+N+PE)

TP-BASIC-21S03BL-32L3

## Описание

Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.

### Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения

### Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)

| Функция                                                  | Basic | STD | PRO |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Мониторинг                                               | ■     | ■   | ■   |
| Переключение                                             |       | ■   | ■   |
| Измерение электроэнергии                                 | ■     | ■   | ■   |
| Шлейфовое соединение                                     | ■     | ■   | ■   |
| Централизованное управление                              | ■     | ■   | ■   |
| Возможность установки порогового значения                | ■     | ■   | ■   |
| Поддержка установленного режима работы после перезапуска |       | ■   | ■   |
| Горячая замена модуля контроллера NMC                    | ■     | ■   |     |
| Горячая замена выходных модулей                          |       | ■   |     |
| Порт расширения функций                                  |       |     | ■   |
| Регулируемое направление дисплея                         |       | ■   | ■   |
| Управление пользователями                                |       | ■   | ■   |
| Управление правами                                       |       |     | ■   |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                                                             |                                            |                                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| доступа                                                                     |                                            |                                                                                 |                                                                                                     |
| Журналы событий и данных                                                    |                                            | ■                                                                               | ■                                                                                                   |
| Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности                            |                                            | ■                                                                               | ■                                                                                                   |
| Множественные сети и протоколы безопасности                                 |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты |                                            | ■                                                                               | ■                                                                                                   |
| Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды     |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Английский язык                                                             | ■                                          | ■                                                                               | ■                                                                                                   |
| Многоязычная версия                                                         |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Управление группами розеток                                                 |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Расписание событий                                                          |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| График исторических данных                                                  |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Защита от выключения питания при перегрузке                                 |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Загрузка массовых настроек                                                  |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Подключение по Wi-Fi                                                        |                                            |                                                                                 | ■                                                                                                   |
| Поддерживаемые протоколы                                                    | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |

## Общие характеристики

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип PDU            | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Тип розеток        | IEC 320 C19 16A с фиксаторами Schuko                                      |
| Количество розеток | 21<br>3                                                                   |
| Длина шнура, м     | 2                                                                         |
| Тип входной вилки  | IEC60309 32A (3P+N+PE)                                                    |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Монтаж PDU                     | Вертикальный |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1741*56*93.2 |

## Характеристики напряжений и токов

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Фаза, вход                            | 3     |
| Номинальное напряжение на входе, В    | 380   |
| Максимальная нагрузка, ВА             | 22000 |
| Максимальный ток нагрузки             | 32 А  |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |