



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Блок розеток с функцией измерения серия Basic 48xC13 с замком, 12xC19 с замком, вход IEC60309 (32A 380 В 3P+N+PE)

TP-BASIC-48AL12BL-32L3

Описание

Блок распределения питания (БРП) для монтажа в стойке вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.

Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Тип розеток	IEC 320 C13 10A с фиксаторами IEC 320 C19 10A с фиксаторами
Количество розеток	48 12
Длина шнура, м	2
Тип входной вилки	IEC60309 3x32A (3P+N+PE)
Монтаж PDU	Вертикальный
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1705x112x44.4

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380
Максимальная нагрузка, ВА	22000
Максимальный ток нагрузки	32 А



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Частота переменного тока на входе, 50/60
Гц