



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Блок розеток с функцией измерения серия Basic 6xShuko, вход IEC60309 (16A 230 В 2P+E)

TP-BASIC-06S-16L1

Описание

Блок распределения питания (БРП) для монтажа в стойке вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.

Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	6
Тип входной вилки	IEC60309 16A (2P+PE)
Монтаж PDU	Стоечный
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	44.4x482.6x116

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	230
Максимальная нагрузка, ВА	7360
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60