



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Блок розеток интеллектуальный: Ethernet, 1U 19", 230V, 15A, in: Schuko, out: (6) Schuko

iPDU-1502

Описание

Интеллектуальный блок распределения питания в горизонтальном 1U исполнении. Модель позволяет производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояния микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Дополнительно, обладает возможностью управления электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления. Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП.

Особенности:

- Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Защита от перегрузки и короткого замыкания; выходы защищены терморедохранителем
- Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	6
Длина шнура, м	1,8
Тип входной вилки	Schuko
Температура эксплуатации, °C	от 5 до 60
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	45x490x45



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Масса нетто, не более, кг 1

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход 1

Номинальное напряжение на входе, В 230

Допустимое напряжение на входе, В 85-264

Частота переменного тока на входе, Гц 35-75

Максимальный ток нагрузки 16 А