



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz


Блок розеток с функцией
управления каждой розеткой
серия STD, 20xC13, 4xC19, вход
IEC60309 32A (2P+PE), (уценка)

TP-STD-C-20A04B-32L1 (уценка)

Описание

Причина уценки: SN н/д Отсутствуют крепежные кронштейны, не аутентичная упаковка. SN 210112020002 Устройство исправно.- Претензии по состоянию: надписи на корпусе и на упаковке, упаковка помята и в скотче.- Претензии по комплектации: отсутствуют патч-корд, COM кабель, miniCD

Функциональные особенности STD




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функции	Модификация А
Мониторинг энергопотребления каждой фазы	■
Контроль входного напряжения каждой фазы	■
Мониторинг входного тока каждой фазы	■
Контроль потребляемой мощности каждой фазы	■
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы	■
Контроль температуры / влажности	■
Мониторинг тока каждой выходной розетки	
Мониторинг мощности каждой выходной розетки	
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки	
Вкл / Выкл каждой выходной розетки	
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы	■
Пороговые настройки входного тока каждой фазы	■
Пороговые настройки каждой выходной розетки	
Переключение розеток	
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки	


Сравнение серий PDU (Basic /
STD
/ PRO)

--	--	--



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функция	Basic	STD
Мониторинг	■	■
Переключение		■
Измерение электроэнергии	■	■
Шлейфовое соединение	■	■
Централизованное управление	■	■
Возможность установки порогового значения	■	■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска		■
Горячая замена модуля контроллера NMC	■	■
Горячая замена выходных модулей		■
Порт расширения функций		
Регулируемое направление дисплея		■
Управление пользователями		■
Управление правами доступа		
Журналы событий и данных		■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности		■
Множественные сети и протоколы		




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

безопасности		
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты		■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды		
Английский язык	■	■
Многоязычная версия		
Управление группами розеток		
Расписание событий		
График исторических данных		
Защита от выключения питания при перегрузке		
Загрузка массовых настроек		
Подключение по Wi-Fi		
Поддерживаемые протоколы	HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SMTPS, SNTP, Modbus RTU,

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП С-типа с функцией управления (switched-by-outlet)
Монтаж PDU	Вертикальный
Тип розеток	IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 32A (2P+PE)

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	100-240
Максимальная нагрузка, ВА	7360
Максимальный ток нагрузки	32 А