



## Мини УЗК, стеклопруток (Д=4,5 мм, Длина 20м, в бухте) SNR-CPD-4,5/20-C

### Описание

**УЗК** предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах.

УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикового прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.

Поэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах и т.д.

Мини УЗК в бухте - это самый экономичный и компактный вариант исполнения. Диаметр прутка с оболочкой 4,5 мм.

При работе с таким вариантом исполнения размотка и смотка мини УЗК производится вручную, и требует особого внимания, производящего работы, за безопасностью в обращении с очень упругим стеклопрутком и за тем чтобы не приуменьшить минимальный радиус изгиба стеклопрутка при сматывании его обратно в бухту.

#### Основные особенности:

- легко протягивается вручную;
- стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
- минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
- небольшие габариты и малый вес.

### Общие

|                 |  |
|-----------------|--|
| Тип инструмента | Для монтажа кабеля                       |
| Материал:       | Диэлектрический стеклопластиковый пруток |
| Цвет            | Красный                                  |
| Диаметр, мм     | 4,5                                      |
| Длина, м        | 20                                       |
| ВЕС, КГ         | 0,35                                     |

### Доп. описание

**Информация для заказа:**



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

| Артикул          | Диаметр | Длина |
|------------------|---------|-------|
| SNR-CPD-4,5/10-С | 4,5 мм  | 10 м  |
| SNR-CPD-4,5/20-С | 4,5 мм  | 20 м  |
| SNR-CPD-4,5/30-С | 4,5 мм  | 30 м  |

**Мини УЗК-СП-4,5 в бухте производится  
различными длинами стеклопластикового прутка  
от 3 до 150 м.**