



## Мини УЗК, стеклопруток (Д=6,0 мм, Длина 100м, в металлической кассете)

SNR-CPD-6,0/100-CM

### Описание

**УЗК** предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах. Диаметр прутка с оболочкой 6 мм.

УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикового прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля (провода, веревки и т.д.) к прутку при протягивании.

Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель-каналах и т.д.

Мини УЗК в металлической кассете - это самый удобный и безопасный в использовании вариант исполнения, который позволяет удобно разматывать Мини УЗК на заданную длину, а после работы заматывать его обратно в кассету. Это не только упрощает и ускоряет процесс протягивания кабеля, но и защищает силовой элемент (стеклопруток) от случайных повреждений или приуменьшения минимального радиуса изгиба, тем самым значительно продлевает срок службы Мини УЗК.

#### Основные особенности:

- УЗК в кассете с держателем;
- минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
- легко протягивается вручную;
- стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
- небольшие габариты и малый вес.

### Общие

Тип инструмента	Для монтажа кабеля
Материал:	Диэлектрический стеклопластиковый пруток
Цвет	Красный
Диаметр, мм	6,0
Длина, м	100
ВЕС, КГ	4,52