ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мультиплексор-Демультиплексор одноволоконный 4-канальный + TV канал 1550нм

SNR-CWDM-MDM-TV5-4/M

Описание

Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексирования для 4-х оптических CWDM каналов + однонаправленного TV канала на несущей 1550нм, работа по одному волокну. Исполнение в виде слотов, устанавливаемых в шасси позволяет более рационально использовать занимаемое пространство.

Основные особенности:

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 10MB до 10G;
Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
Исполнение в виде 1/2U-слоте позволяет более рационально использовать занимаемое пространство;
Оптические порты TRx типа LC/UPC, COM/CATV типа SC/APC;
Полностью пассивная система.
SNR-CWDM-MDM-TV5-4/M, CWDM, MUX/DEMUX, FMU-MC,
FT-MUX, MD-1F, мультиплексор, CATV 1550, КТВ

Общие

Технология уплотнения	CWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	4
Несущая длина волны, нм	1310, 1330, 1350, 1370 1390, 1410, 1430, 1450
Тип исполнения	1/2 слота
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	2,8
Тип оптических коннекторов	COM, CATV: SC/APC, TRx: LC/UPC