



Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1370/1450

SNR-CWDM-DRP1-10GR-1370/1450

Описание

Пассивное устройство предназначено для ввода-вывода канала в пассивных CWDM сетях.

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией; Исполнение в пластикового бокса, пригодного для установки в оптические муфты, с оптическими портами ADD/DROP типа LC/UPC, COM/EXPRESS типа SC/UPC; Передача каналов 1370/1450нм; По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации. COADM-SF

FT-OADM11 CWDM OADM-1S

Пример использования Add/Drop

Общие

| Технология уплотнения | CWDM |
|---|-------------|
| Количество ОВ | 1 |
| Количество каналов | 1 |
| Несущая длина волны, нм | 1370 / 1450 |
| Тип исполнения | ABS |
| Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 1,5 |



Тип оптических коннекторов

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

COM: SC, Tx/RX: LC