ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



EDFA усилитель B-OptiX (booster) C-диапазона с переменным коэффициентом усиления и выходной мощностью, DC питание

BO-EDFA-DB-DC

Описание

Усилитель EDFA серии B-Optics предназначены для работы в сетях DWDM. Отличительной особенностью является равномерность усиления для всей полосы диапазона C.

Усилитель поддерживает режим работы AGC (Automatic Gain Control). Диапазон изменения выходной мощности: +10...+20dBm.

Коэффициент усиления 14…20dB. Усилитель поставляется в комплекте с двумя источниками питания переменного тока (для резервирования по схеме 1+1).

Усилитель имеет только пассивное охлаждение.

Мониторинг и управление устройством осуществляется по SNMP, Web или через CLI.

Доступна к заказу модель с AC питанием 220V BO-EDFA-DB

Общие

Тип усилителя	Усилитель (BA)
Диапазон рабочих длин волн, нм	от 1529 до 1561
Диапазон входной мощности, дБм	от -3 до 3
Коэффициент усиления,дБ	20
Выходная мощность, дБм	14
Коэффициент шума,дБ	5
Потребляемая мощность, Вт	18