



## Дисковая полка SNR-JB316D, 3U, 16xHDD, 2 контроллера 12Gb/s, резервируемый БП SNR-JB316D

### Описание

Двухконтроллерная дисковая полка SNR-JB316D, служит для подключения дополнительных жестких дисков к серверу.

#### В комплект входит:

Шасси SNR-JB316D, 3U - 1шт  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 16 шт  
Блоки питания - 2шт, 550Вт  
Статическое крепление для установки в 19" стойку - 1шт

#### Примечание: для двухконтроллерной системы используются только диски SAS

JBOD серии SNR-JBxxxD включает в себя ряд решений высотой от 2U до 4U, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребностей в хранении данных. Данная линейка поддерживает жесткие диски SAS размером 2,5 или 3,5 дюйма, обеспечивая совместимость с различными конфигурациями систем хранения данных. Наши решения, ориентированные на модульность, обеспечивают гибкость и масштабируемость, позволяя пользователям настраивать свои системы хранения данных в соответствии со своими конкретными потребностями. Такой модульный подход упрощает обслуживание и обеспечивает плавную интеграцию с существующей инфраструктурой.

#### Ключевые особенности:

- Универсальные салазки, обеспечивают установку 16 жестких дисков размером 2,5/3,5 дюйма.
- Два контроллера SAS 12G
- Модульная конструкция, простое и быстрое обслуживание
- 4 высокоинтенсивных вентилятора с возможностью горячей замены
- Несколько способов управления системой JBOD.
- Поддержка SAS 12 Гбит/с

### Общие

Исполнение корпуса СХД

3U

Форм-фактор отсеков под жесткие диски

LFF 3,5" / SFF 2,5"



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Количество отсеков под жесткие диски

16

Тип портов подключения

HDminiSAS