



NAS-сервер Synology RackStation RS819, 4xHDD 3,5", 2x1000Base-T, один БП, без ДИСКОВ

RS819

Описание

**!Рельсы в комплект поставки не входят - подходящие рельсы
RKS-02**

В комплект поставки входит:

- Системный блок NAS - 1 шт.
- Краткая инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Сборочный комплект - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.

Компактная стоечная модель NAS в форм-факторе 1U с превосходной производительностью

RS819 с 64-разрядным четырехъядерным процессором, памятью DDR4 емкостью 2 ГБ и двумя портами Gigabit LAN обеспечивает пропускную способность последовательного чтения и записи более 225 МБ/с и 169 МБ/с соответственно. Превосходная передача зашифрованных данных со скоростью более 224 МБ/с при чтении и 152 МБ/с при записи делает RS819 эффективной системой совместного хранения для нескольких пользователей, сохраняя ценные данные защищенными от потенциальных угроз. RS819 также обеспечивает масштабируемость хранилища до 8 дисков при подключении к одному модулю расширения Synology RX418*. Удобное и простое расширение емкости системы хранения.

*К RS819 можно подключить один модуль расширения Synology RX418; продается отдельно.

Btrfs: эффективность хранилища следующего поколения

RS819 представляет файловую систему Btrfs, использующую самые передовые технологии хранения данных для решения задач управления современных предприятий. • Усовершенствованная технология моментальных снимков с настраиваемым расписанием резервного копирования позволяет выполнять резервное копирование общих папок с минимальным интервалом в 5 минут без использования большого количества системных ресурсов. • Восстановление данных на уровне файла или папки повышает удобство работы и экономит время при восстановлении конкретного файла или папки. • Гибкая система общих папок и квот пользователей обеспечивает комплексное управление квотами во всех учетных записях пользователей и во всех общих папках. • Synology Drive с поддержкой управления версиями файлов требует не более половины объема памяти по сравнению с файловой системой ext4. • LUN iSCSI с расширенной функциональностью на основе тома Btrfs обеспечивают мгновенное создание, восстановление и клонирование моментальных снимков.

Видеонаблюдение

- Количество IP-камер (по умолчанию) – 2шт
- Максимальное кол-во IP-камер (необходима лицензия) – 30шт
- Видеопоток кад./сек. (FPS) - 900 FPS @ 720p (H.264)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Количество контроллеров управления	1
Протокол подключения	iSCSI
Скорость подключения, Gb/s	1
Исполнение корпуса СХД	1U
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4