

## Хранилище Qsan XCubeFAS XF3126D

XF3126D



### Описание

**!Рельсы в комплект поставки не входят - подходящие рельсы  
SLR-RM3640**

Мощная аппаратная AFA платформа, с контроллерами на базе 6-ядерного Xeon процессора с 16GB DDR4 ECC RDIMM (до 384GB) обеспечивает корпоративный уровень производительности и отказоустойчивости.

#### **NVMe Flash Массив**

100% NVMe массив высокой плотности 3U26  
Нет привязки к производителю NVMe накопителей.

#### **Ультравысокая производительность**

- Высокоскоростные интерфейсы 25GbE/32Gb iSCSI/FibreChannel(FC) I/O
- Высокие показатели IOPs с ультранизкими задержками 450K random write IOPs @ 500µs latency 220K random write IOPs @ 300µs latency

#### **Современная простота**

Упростите апгрейд и замену компонентов с полностью модульным дизайном

#### **QSLife**

Четкий мониторинг SSD, 100% эффективность утилизации SSD

#### **Надежность уровня Enterprise**

- Доступность 99.9999% без единой точки отказа
- Механизм защиты кэша исключает возможность потери данных

**Также имеются два слота расширения для установки опциональных карт:**

2x 10GbE iSCSI RJ-45  
4x 10GbE iSCSI SFP+  
2x 25GbE iSCSI  
4x 16G Fibre Channel  
2x 32G Fibre Channel

### Общие

Количество контроллеров управления	2
Протокол подключения	iSCSI



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Скорость подключения, Gb/s	10
Исполнение корпуса СХД	3U
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	U.2
Количество отсеков под жесткие диски	26