



Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ

SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL

Описание

Источник бесперебойного питания on-line, 10000 VA серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.

Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Габаритные размеры

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	10000
Мощность (Вт)	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	95

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	176 В~288 В
Частота на входе (Гц)	40-70 Гц

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	220В ± 10 %
Частота на выходе (Гц)	50

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Нет
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)	16
Напряжение АКБ (В)	192

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
------------------------------	------------

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86x488x620
Вес ИБП, кг	18

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS232 EPO USB
-----------------------	---------------------