



Блок батарей для ИБП 2000 VA, 48VDC

SNR-UPS-BCRM-2000-S48

Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает питание ИБП SNR-UPS-ONRM-2000-S48

Дополнительный блок батарей SNR-UPS-BCRM-2000-S48 увеличивает время работы SNR-UPS-ONRM-2000-S48.

Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

Общие

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	150-285В (AC)
Напряжение на выходе,В	55±0,5В (DC)
Напряжение АКБ (В)	48
Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	8
Ток заряда АКБ (А)	1,4
Емкость АКБ (Ач)	9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86.5x440x552
Вес ИБП, кг	36,6
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0°C ~ 95°C (без конденсата)
Форм-фактор	Rackmount



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальное количество линеек	4
Суммарная емкость (Ач)	18