



Блок батарей для ИБП 3000 VA, 72VDC

SNR-UPS-BCRM-3000-S72

Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает питание ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72

Дополнительный блок батарей SNR-UPS-BCRM-3000-S72 увеличивает время работы SNR-UPS-ONRM-3000-S72.

Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использование дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

Общие

Форм-фактор	Rackmount
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C13
Напряжение на входе (В)	150-285 VAC

Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В)	82.5±0.5 VDC
--------------------------	--------------

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	12
Напряжение АКБ (В)	72

Суммарная емкость (Ач) 18

Ток заряда АКБ (А) 1,4

Максимальное количество линеек 4

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C от 0 до 40

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм) 86.5x440x720

Вес ИБП, кг 46