



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Источник бесперебойного питания Back-UPS SPIDER, OffLine, 650VA / 390W, Tower, Schuko

SPD-650N

### Описание

Недорогой источник бесперебойного питания, выполненный по технологии оффлайн (или Stand-By/back-up UPS – в различных классификациях эта технология может называться по-разному). Модель SPD N отлично справится с защитой компьютера, рабочей станции, модема, роутера, сетевого хранилища данных и другого коммуникационного оборудования. Большое количество евророзеток позволяют использовать эту модель для всего комплекта оборудования, установленного на рабочем месте дома или в офисе. Дополнительным плюсом является возможность крепления ИБП на любой вертикальной поверхности. Новейший микропроцессор, режим энергосбережения Green Mode, «холодный» старт, автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания и перегрузок – все это обеспечивает надежность работы Вашего оборудования. Для продления срока службы аккумуляторной батареи используется алгоритм зарядки с учетом температурной компенсации.

#### ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Микропроцессорное управление
- Наличие восьми евророзеток: четыре с батарейной поддержкой и четыре с фильтрацией.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки (автоматический выключатель)
- Функция сбережения энергии Green Mode
- Функция холодного старта
- Небольшой вес
- Возможность «горячей» замены
- Светодиодная индикация (доступная модификация с ЖК-дисплеем)

### Общие

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Тип ИБП                            | Line-interactive |
| Форм-фактор                        | Desktop          |
| Мощность (ВА)                      | 650              |
| Мощность (Вт)                      | 390              |
| Фаза, вход                         | 1                |
| Фаза, выход                        | 1                |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6              |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Входные характеристики

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Входное соединение      | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 165-288                                 |
| Частота на входе (Гц)   | 50 или 60                               |

## Выходные характеристики

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип и количество выходных розеток | 4xSchuko (Батарейное резервное питание), 4xSchuko (со стабилизацией) |
| Напряжение на выходе (В)          | 220/230/240                                                          |
| Частота на выходе (Гц)            | 50 или 60                                                            |

## Аккумуляторные батареи

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Наличие встроенных АКБ                                | Да                 |
| Технология АКБ                                        | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач)                                      | 7,2                |
| Количество АКБ (шт)                                   | 1                  |
| Напряжение АКБ (В)                                    | 12                 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 7                  |

## Условия эксплуатации

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Относительная влажность, % | 0,95 |
|----------------------------|------|

## Физические характеристики

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 103x285x232 |
| Вес ИБП, кг            | 3,6         |