



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



ИБП CyberPower UTI875E, Line-Interactive, 875VA/425W (2 EURO)

UTI875E

Описание

CyberPower UTI875E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Светодиодный индикатор состояния
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	875
Мощность (Вт)	425
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коэффициент выходной мощности (PF)	0,5
------------------------------------	-----

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 2
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	1
Напряжение АКБ (В)	12

Условия эксплуатации

Относительная влажность, %	0,9
----------------------------	-----

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	159x84x252
Вес ИБП, кг	4,2