



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



ИБП Line-Interactive CyberPower UT1500EI 1500VA/900W USB/RJ11/45 (4+2 IEC C13)

UT1500EI

Описание

CyberPower UT1500EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Основные характеристики:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- EMI и RFI фильтрация
- Светодиодный индикатор состояния
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- USB-порт подключения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	160-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(6) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	1
Напряжение АКБ (В)	12

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	202x271x397
------------------------	-------------