



ИБП UPS Line-Interactive CyberPower BU725E 725VA/390W (3 EURO)

BU725E

Описание

CyberPower BU725E обеспечивает домашних и офисных пользователей надежным резервированием питания от аккумулятора и защищает офисные ПК и другие электронные устройства от скачков напряжения, сбоев и других коллизий в подаче электроэнергии. Поскольку все ИБП CyberPower имеют огнестойкий пластиковый корпус, этот продукт обладает исключительной огнестойкостью (по сравнению с аналогичными продуктами), что позволяет свести к минимуму возможное повреждение ценных активов в случае пожара.

Инновационная технология управления батареями значительно увеличивает эффективность батареи и способствует увеличению производительности и срока ее службы. Настраиваемая сигнализация позволяет пользователям включать или выключать звуковой сигнал в режиме работы от батареи, чтобы избежать ненужных помех. Его настольный дизайн с монтажными прорезями позволяет пользователям легко размещать его на стенах, столах или других ограниченных условиях.

Общие


Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	725
Мощность (Вт)	390
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-280
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3
Напряжение на выходе (В)	230



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Частота на выходе (Гц)

50 или 60

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ

Герметичная свинцово-кислотная

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

91,5x158x240

Вес ИБП, кг

3,8

Доп. описание

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- Перегрузочная способность
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Совместим с генератором
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Настенное крепление