

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 600/350

SKAT-UPS 600/350

Описание

SKAT-UPS 600/350 (ИБП 600) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 600 ВА (350 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенная АКБ 7 Ач, встроенная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Характеристики:





1		
1	Выходная мощность, ВА / Вт	600 / 350
2	Входное напряжение, частотой 50 ± 1 Гц, В	170270
3	Выходное напряжение, В	220 ± 10 %
4	Количество выходных разъемов питания, шт.	2
5	Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
6	Тип выходных разъёмов питания	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением)
7	Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
8	Ёмкость АКБ, Ач	7
9	Время зарядки АКБ до 90% от полной ёмкости, ч	68
10	Время переключения на батарею, мс	26
11	Количество АКБ, шт.	1
12	Отображение информации	Световая индикация
13	Звуковая сигнализация	Есть
14	Холодный старт	Есть
15	Защита от перегрузки	Есть
16	Защита от высоковольтных импульсов	Есть
17	Фильтрация помех	Есть
18	Защита от короткого замыкания	Есть
19	Тип предохранителя	Плавкий
20	Интерфейсы	USB
21	Защита телефонной линии	порт RJ-11
22	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	100x300x142
23	Масса (с АКБ), не более, кг	4,6
24	Диапазон рабочих температур, °С	+5+40
25	Относительная влажность воздуха при 25°C, %, не более	80





Общие

Тип ИБП Line-interactive

Форм-фактор Tower

Мощность (ВА) 600

Мощность (Вт) 350

Фаза, вход

Фаза, выход

Коэффициент выходной мощности (PF) 0,58

Входные характеристики

Входное соединение ІЕСЗ20 С14

Напряжение на входе (В) 170-270

Частота на входе (Гц) 50

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток Schuko x 1; IEC 320 C13 x 1

Напряжение на выходе (В) 220

Частота на выходе (Гц) 50

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Да

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач)

Количество АКБ (шт)

Напряжение АКБ (В)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 142x100x300

Вес ИБП, кг 4,6

Интерфейсы

Коммуникационный порт USB