



Источник бесперебойного питания Systeme electric ИБП Smart-Save SMTSE RM 2000 ВА, 2U, 6 C13

SMTSE2000RM12U

Описание

Источник бесперебойного питания Smart - Save SMTSE2000RM12U 2000ВА/1320Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 310x438x88 мм и 14,9 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема ЕРО для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.

Таблица времени автономной работы:

Модель	Уровень нагрузки	
	50%	100%
SMTSE2000RM12U	7 минут	1 минута

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	2000
Мощность (Вт)	1320
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C20
Напряжение на входе (В)	170-280
Частота на входе (Гц)	50 Гц / 60 Гц ± 5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(6) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	230

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ	Свинцово - кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	7 минут

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	88x438x310
Вес ИБП, кг	14,9

Интерфейсы

Коммуникационный порт	SNMP слот USB RS-232
-----------------------	----------------------------

Доп. описание

Источник бесперебойного питания SMTSE2000RMI2U ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 2000 ВА, монтаж в стойку 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD, USB HID

Данный модуль включает в себя:

- ИБП Smart-Save 2000 ВА
- USB A-USB B кабель 1 шт.
- RS232-RS232 кабель 1 шт.
- C13-C14 кабель 1 шт.
- C19-Schuko кабель 1 шт.
- C19-C20 кабель 1 шт.
- Уши крепления в стойку, рельсы для монтажа в серверную стойку, болты крепления в стойку.

Общие свойства и характеристики модуля:

- Выходная мощность: 2000 ВА / 1320 Вт
- Номинальное выходное напряжение: 230V
- Топология - Линейно-интерактивный
- Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
- Выходные соединители: (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
- Номинальное входное напряжение: 230V Входная частота 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц
- Тип входного соединения: IEC 60320 C20
- Диапазон входного напряжения при работе от сети: 170-280 В
- Максимальная высота: 88 мм
- Максимальная ширина: 438 мм
- Максимальная глубина: 310 мм
- Масса нетто: 14.9 кг
- Цвет: черный
- Сетевая SNMP карта - опция



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства