



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Аккумулятор CSB TPL121800 FR

TPL121800 FR

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB TPL121800 FR. Фронтальное исполнение. Батареи предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.

Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.

Применение

- Системы электросвязи;
- Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Солнечные и ветряные источники энергии;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах;
- Складское оборудование;
- Аварийное освещение;
- Медицинское оборудование.

Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.

Особенности эксплуатации

- срок службы - 12 лет при 25°C
- во время срока службы долива воды не требуется
- 260 циклов при 100% глубине разряда
- саморазряд не более 3% в месяц при 25°C
- температура эксплуатации: заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C
- при транспортировке по шоссе не является опасным грузом


Общие

Тип АКБ

Фронт-терминальный AGM VRLA

Емкость (25°C), Ач

180



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	55.1
Внутреннее сопротивление,мОм	6.5
Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	12 лет
Высота АКБ, мм	323
Ширина АКБ, мм	125.6
Длина АКБ, мм	547

Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей
серии TPL