



Аккумулятор CSB HR1227W F2 HR1227W

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB HR 1227W обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 7.5 Ah.

Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная от CSB Battery Co., Ltd, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. F2 клеммы (Faston Tab 250) обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Согласно параметру Cycle Service ресурс коррелирует с количеством циклов и условиями работы. Продукции не страшен глубокий разряд, она восстанавливает емкость и обеспечивает стабильное напряжение в 12 вольт. Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах. АКБ не требует обслуживания, герметизирован и эргономичен.

Применение:

- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи 5 лет

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	7.5
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	1.97
Внутреннее сопротивление, мОм	19.9
Тип клемм АКБ	F2
Срок службы АКБ	5 лет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Высота АКБ, мм	101.8
Ширина АКБ, мм	70
Длина АКБ, мм	106.1