

## Аккумулятор CSB GPL12400 I GPL12400 I

### Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12400 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 40 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. Клеммы под гайку и болт M6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

### Применение:

Источники бесперебойного питания;  
Телекоммуникационное оборудование;  
Системы аварийного освещения;  
Охранно-пожарные системы;  
Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

### Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	40
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	12.7
Внутреннее сопротивление, мОм	6.4
Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	170.4
Ширина АКБ, мм	165
Длина АКБ, мм	197

### Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей  
серии GPL