



## Батарея аккумуляторная WBR HR1280W

HR1280W

### Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор WRB HR 1280W обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 20 Ah.

Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная от WBR Battery, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. Клеммы F3 (под болт и гайку M5) обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумулятору не страшен глубокий разряд, он восстанавливает емкость и обеспечивает стабильное напряжение в 12 вольт. Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах. АКБ не требует обслуживания, герметизирован и эргономичен.

#### Применение:

источники бесперебойного питания,  
 охранные и пожарные системы безопасности,  
 оборудование электросвязи,  
 аварийное освещение,  
 электроинструмент,  
 телеметрическое,  
 портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

### Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	20
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	5.95
Внутреннее сопротивление, мОм	10
Тип клемм АКБ	F3



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	167
Ширина АКБ, мм	76
Длина АКБ, мм	181

## Доп. описание

Габариты и разрядные характеристики