



Аккумуляторный стеллаж 4 полки, с отсеком для автомата, 1879x600x1000мм (SNR-UPS-RACK-180610-4)

SNR-UPS-RACK-180610-4

Описание

Аккумуляторный стеллаж предназначен для размещения линейки аккумуляторов, источника(ов) бесперебойного питания стоечного исполнения и устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания. Предназначен для установки в закрытых помещениях. Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Основные характеристики:

Климатическое исполнение О4.2 по ГОСТ 15150

Температура эксплуатации от + 1°C до + 45°C и относительной влажности не более 80% при 20°C.

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые, передние и задние проемы.

Предусмотрена система заземления всех деталей стеллажа. Провода заземления не входят в комплект поставки.

Степень защиты IP - отсутствует.

Материалы: сталь конструкционная углеродистая качественная, холоднокатанная соответствующая ГОСТ 19904-90.

Толщина материала: дно, крышка, стойки - 1,5 мм; полки, монтажные 19" уголки - 2,0 мм; боковые панели (поставляются отдельно) - 1,2 мм;

Покрытие: порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Цвет RAL 7035 или RAL 9005.

Комплект поставки:

Стеллаж поставляется в разобранном виде. Состоит из 4 стоек, соединенных дном, крышкой и комплектом полок в единый каркас

Стеллаж поставляется с цоколем, вертикальными 19" уголками и монтажной панелью.

Проемы шкафа могут закрываться панелями (поставляются отдельно). Панели фиксируются точечными цилиндрическими замками.

Дно и крышка имеют полупробивные отверстия для организации кабельных вводов.

Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	1879
Глубина, мм	600
Нагрузочная способность, кг	950



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Ширина	1000
ВЕС, КГ	93
Цвет	Серый
АКБ	50 Ач ФТ 50 Ач GP 40 Ач GP 120 Ач GP 100 Ач GP 85 Ач GP 200 Ач GP

Доп. описание

Вместимость стеллажей



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20