



Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD250X

UHD250X

Описание

Приставка **Vermax UHD250X** – новейшая IPTV приставка из семейства UHD, предназначенная для предоставления IPTV услуг для операторов. Приставка построена на современном процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате 4K. Поддержка технологии HDMI-CEC позволяет навсегда забыть о втором пульте, а операционная система Android 7.1 дает возможность получить доступ ко всему разнообразию приложений в GooglePlay.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства UHD мощнейшим домашним медиацентром.

Отличие моделей приставок 4K IPTV Vermax семейства UHDX				
Параметр	UHD250X	UHD300X	UHD250X2G	UHD300X2G
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт	2 ГБайта	2 ГБайта
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac

Общие

Чипсет	Amlogic S905X
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	8 ГБ eMMC
Операционная система	AOSP 7.1
Ethernet	100Base-T
Wi-Fi	Нет
microSD	Да
HDMI выход	HDMI 2.0



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Разрешение видео	720p 576i 4K@60Hz 480p 1080p/i
Соотношение сторон	4:3 16:9
AV выход	Да
USB	2xUSB2.0
Видео форматы	H.264/AVC MP@L5.1 up to 4K UHD@60fps AVS Jizhun Profile до1080P@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL до 1080P@60fps H.264/MVC up to 4K UHD@60fps H.265/HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps WebM вплоть до VGA
Поддержка форматов	*.rm *.avi *.bmp *.dat *.gif *.wmv *.mpg *.mpeg *.mp4 *.mov *.mkv *.jpg
Аудио форматы	OGG AAC RM OGA MPEG-2 Layer II MPEG-1 layer1/2 MPEG M4A FLAC Ape ALAC HE-AAC
Аудио режимы	Моно Правый Сtereo Левый
Поддержка протоколов	IPv4; IPv6; RTSP; UDP; DHCP; DNS; UPnP; FTP; RTP; MULTICAST; HTTPS; HTTP; TCP
Источник питания	5V DC, 2A
Потребление	10 Вт (макс)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Габаритные размеры,
мм 85x85x16

Вес, кг 0,1

Доп. описание

Локальный сервер управления приставками

Приставки из семейства UHD работают в системе сервер-ПО приставки. Принцип работы сервера основан на передаче файлов конфигурации для IPTV плеера приставки. Сервер возможно развернуть по инструкции за полчаса. ПО для сервера не требовательно к ресурсам и передается бесплатно после покупки оборудования. Программное обеспечение позволяет выдать каждой приставке уникальную конфигурацию. То есть передать ей отдельный плейлист (плейлисты), что позволяет реализовать систему пакетов каналов. Кроме того в ПО реализована передача сообщений на приставку с контролем прочтения.

Есть возможность построение листов избранного, родительского контроля (в том числе на стороне сервера). Была реализована система мониторинга и сбора поведенческой статистики. Это позволяет следить за актуальностью набора телеканалов и в случае возникновения проблем у абонента - решать их до обращения абонента в ТП.

Благодаря использованию этой системы установка приставки заключается только в правильном подключении кабелей. Все необходимые настройки будут получены с сервера.

Текущие ветки прошивки

Основная
ветка с ПО разработки ООО НАГ
IPTVPORTAL
(CAS реализован для unicast и multicast)
24h.TV (24часаТВ)
ТИТВ (Klever TV)
СМОТРЁШКА
Peers.TV
Impuls TV
TVIPmedia
Moovi (Медиаоператор)

Комплект поставки*:

ТВ-Приставка
Блок питания PS for UHD200
ИК пульт RCU for UHD slim
2 батарейки AAA
HDMI кабель HDMI-PC-2.0-1.5
Руководство пользователя

* В стандартной комплектации возможны дополнительные опции