



Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD300X UHD300X

Описание

Приставка **Vermax UHD300X** – новейшая IPTV приставка из семейства UHD, предназначенная для предоставления IPTV услуг для операторов. Приставка построена на современном процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате 4K. Поддержка технологии HDMI-CEC позволяет навсегда забыть о втором пульте, а операционная система Android 7.1 дает возможность получить доступ ко всему разнообразию приложений в GooglePlay.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства UHD мощнейшим домашним медиацентром.

| Отличие моделей приставок 4K IPTV Vermax семейства UHDX | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Параметр | UHD250X | UHD300X | UHD300X2G |
| RAM | 1 ГБайт | 1 ГБайт | 2 ГБайта |
| Wi-Fi | отсутствует | 2,4/5 ГГц 802.11n/ac | 2,4/5 ГГц 802.11n/ac |

Общие

| | |
|----------------------|-------------------|
| Чипсет | Amlogic S905X |
| ОЗУ | 1 ГБ |
| ПЗУ | 8 ГБ eMMC |
| Операционная система | AOSP 7.1 |
| Ethernet | 100Base-T |
| Wi-Fi | 802.11ac 2,4+5ГГц |
| microSD | Да |
| HDMI выход | HDMI 2.0 |

| | |
|----------------------|--|
| Разрешение видео | 720p 576i 4K@60Hz 480p 1080p/i |
| Соотношение сторон | 4:3 16:9 |
| AV выход | Да |
| USB | 2xUSB2.0 |
| Видео форматы | H.264/AVC MP@L5.1 up to 4K UHD@60fps AVS Jizhun Profile до 1080P@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL до 1080P@60fps H.264/MVC up to 4K UHD@60fps H.265/HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps WebM вплоть до VGA |
| Поддержка форматов | *.rm *.avi *.bmp *.dat *.gif *.wmv *.mpg *.mpeg *.mp4 *.mov *.mkv *.jpg OGG AAC RM OGA MPEG-2 Layer II MPEG-1 layer 1/2 MPEG M4A FLAC Ape ALAC HE-AAC |
| Аудио форматы | Моно Правый Стерео Левый |
| Поддержка протоколов | IPv4; IPv6; RTSP; UDP; DHCP; DNS; UPnP; FTP; RTP; MULTICAST; HTTPS; TCP; HTTP |
| Источник питания | 5V DC, 2A |
| Потребление | 10 Вт (макс) |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Габаритные размеры,
мм 85x85x16

Вес, кг 0,1

Доп. описание

Локальный сервер управления приставками

Приставки из семейства UHD работают в системе сервер-ПО приставки. Принцип работы сервера основан на передаче файлов конфигурации для IPTV плеера приставки. Сервер возможно развернуть по инструкции за полчаса. ПО для сервера не требовательно к ресурсам и и передается бесплатно после покупки оборудования. Программное обеспечение позволяет выдать каждой приставке уникальную конфигурацию. То есть передать ей отдельный плейлист (плейлисты), что позволяет реализовать систему пакетов каналов. Кроме того в ПО реализована передача сообщений на приставку с контролем прочтения.

Есть возможность построение листов избранного, родительского контроля (в том числе на стороне сервера).

Была реализована система мониторинга и сбора поведенческой статистики. Это позволяет следить за актуальностью набора телеканалов и в случае возникновения проблем у абонента - решать их до обращения абонента в ТП.

Благодаря использованию этой системы установка приставки заключается только в правильном подключении кабелей. Все необходимые настройки будут получены с сервера.

Текущие ветки прошивки

Основная ветка с ПО разработки ООО НАГ
IPTVPORTAL (CAS реализован для unicast и multicast)
24h.TV (24часаТВ)
ТИТВ (Klever TV)
СМОТРЁШКА
Peers.TV
Impuls TV
TVIPmedia
Moovi (Медиаоператор)

Комплект поставки*:

ТВ-Приставка
Блок питания PS for UHD200
ИК пульт RCU for UHD slim
2 батарейки AAA
HDMI кабель HDMI-PC-2.0-1.5
Руководство пользователя

* В стандартной комплектации возможны дополнительные опции