



Антенна QuSpot LTE+Wi-Fi для роутера RUT950/RUT900

A950S

Описание

Внешние всенаправленные LTE и Wi-Fi антенны для маршрутизаторов Teltonika RUT950 и RUT900. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 2 dBi), КСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), КСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/35

Разъём: 2xSMA

Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Разъём: 2xRP-SMA

Общие

Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	35
Шир. луча по вертикали, °	360
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая частота

800 МГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
2.3 ГГц
1.7 ГГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц