



Антенна QuMax LTE для печатной платы TRB140

A140M

Описание

QuWireless QuMax for TRB140 - внешняя секторная LTE антенна высокой мощности для печатной платы маршрутизатора Teltonika TRB140. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<1.8

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), КСВ<1.8

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<1.8

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Разъём: 1xSMA

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая частота

2.6 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
1.7 ГГц
2.3 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц