



## Антенна QuMax LTE + Wi-Fi для роутера RUT950/RUT900

A950M

### Описание

Внешние LTE, Wi-Fi 2.4 GHz антенны для маршрутизаторов RUT950/RUT900. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

#### Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<1.8

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), КСВ<1.8

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<1.8

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Разъём: 2xN-type

#### Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 2x2


Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Разъём: 2xN-type

### Общие

Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Рабочая частота

- 2.3 ГГц
- 2.4 ГГц
- 2.5 ГГц
- 2 ГГц
- 2.6 ГГц
- 1.7 ГГц
- 800 МГц
- 2.2 ГГц
- 1.9 ГГц
- 1.8 ГГц
- 900 МГц
- 700 МГц
- 2.7 ГГц
- 2.1 ГГц