



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz



## Секторная антенна QuPanel LTE HP MIMO 2x2, LTE, 5м кабель, SMA разъём

APLM2-H

### Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 5 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

#### Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: X-pol (Dual polarized)

Ширина луча: 70/70

Тип кабеля: LMR195

Разъём: 2xSMA

### Общие

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Поддержка MIMO              | 2x2   |
| Поляризация                 | X-pol |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 70    |
| Шир. луча по вертикали, °   | 70    |
| Коэф. усиления, дБи         | 7     |
| KCB                         | 2     |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Рабочая частота

2.6 ГГц  
2.4 ГГц  
2.5 ГГц  
2 ГГц  
1.7 ГГц  
2.3 ГГц  
800 МГц  
2.2 ГГц  
1.9 ГГц  
1.8 ГГц  
900 МГц  
700 МГц  
2.7 ГГц  
2.1 ГГц