



Секторная антенна QuPanel LTE MIMO 4x4, LTE, 5м кабель, SMA разъём

APLM4

Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 5 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), КСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 4x4

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Тип кабеля: LMR195

Разъём: 4xSMA-male

Общие

| | |
|-----------------------------|------------|
| Поддержка MIMO | 4x4 |
| Тип разъёма | SMA (male) |
| Поляризация | V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 90 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 90 |
| Коэф. усиления, дБи | 6 |
| КСВ | 2 |



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая частота

2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц