



## Секторная антенна QuPanel 5G/LTE MIMO 2x2, 10м кабель, SMA разъем

AP5G2-1

### Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 10 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

#### Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7.5 dBi), KCB<2

3.3-3.8 ГГц (коэффициент усиления 5.5 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: X-pol (dual polarized)

Ширина луча: 70/70

Тип кабеля: LMR195

Разъем: 2xSMA-male

### Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	X-pol
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
KCB	2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Рабочая частота

3.8 ГГц  
1.7 ГГц  
3.7 ГГц  
3.6 ГГц  
2.4 ГГц  
2.5 ГГц  
2 ГГц  
3.5 ГГц  
3.4 ГГц  
3.3 ГГц  
2.6 ГГц  
2.3 ГГц  
800 МГц  
2.2 ГГц  
1.9 ГГц  
1.8 ГГц  
900 МГц  
700 МГц  
2.7 ГГц  
2.1 ГГц