

# Антенна секторная Антэкс АХ-2415PS60 MIMO 2x2, 2.4-2.5 ГГц, 15dBi, 60°, N-female

AX-2415PS60 MIMO

### Описание

#### Общие сведения

Антенна АХ-2415PS60 MIMO 2X2 предназначена для использования в качестве базовой антенны системы "точкамноготочка" диапазона 2,4-2,5ГГц(WIFI, 802.11n). Антенна имеет ширину диаграммы направленности 60 градусов по уровню -3дБ и 90 градусов по уровню -6дБ. Антенна имеет два входа, соответствующие вертикальной и горизонтальной поляризациям, с развязкой не менее 40 дБ. Для подключения необходимы кабельные сборки. Рекомендуется к использованию совместно с Rocket M2, Rocket M2 Titanium, RB912UAG-2HPnD-OUT, TL-WN8200ND, TL-WA801ND, TL-WR801ND, TL-WR841HP, TL-WR842ND(RU), TL-WR841N, TL-WR841ND и другими устройствами с поддержкой технологиии MIMO 2x2 в диапазоне 2.4 ГГц.

#### Достоинства антенны AX-2415PS60 MIMO 2X2

Антенна надежно защищены от осадков корпусом из ультрафиолетостойкого пластика и имеет увеличенный срок службы. Входы антенны короткозамкнуты по постоянному току, что повышает защиту входа WIFI приемопередатчика от статики и грозовых разрядов На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление антенны AX-2415PS60 MIMO 2X2 позволяет изменять угол места, азимут и наклон поляризации. Наличие внутри антенны двух излучающих систем с ортогональной поляризацией позволяет работать в режиме MIMO 2x2 или реализовать технологию Diversity.

#### Комплект поставки:

Антенна AX-2415PS60 MIMO 2X2 Мачтовое крепление Инструкция по установке (скачать) Упаковка из микрогофрокартона

## Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	H H+V V
Шир. луча по горизонтали, °	65
Шир. луча по вертикали, °	16
Коэф. усиления, дБи	15



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

KCB 1.5

Рабочая частота 2.4 ГГц