

Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-50-IP-4Мп-РоЕ исп.03, 4Мп, чувствительность 0,005Лк, DC12V/PoE IEEE 802.3af

Релион-А-50-ІР-4Мп-РоЕ исп.03

Описание

Релион-A-50 исп.03 – малогабаритная взрывозащищенная видеокамера в корпусе из алюминия. Предназначена для установки на стационарные объекты и на транспортные средства, перевозящие огнеопасные и взрывоопасные грузы.

Видеокамера выполнена в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIA, IIB, IIC по $TP\ TC\ 012/2011$, $FOCT\ 30852.13$ (M Θ K 60079-14) и соответствует маркировке взрывозащиты $1EX\ db\ IIC\ T6...T5\ Gb$.

Предназначена для применения во взрывоопасных зонах «1» и «2» классов закрытых помещений и наружных установок в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10), ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12) и ПУЭ (гл. 7.3).

Высокая степень защиты оболочкой IP68 позволяет применять камеру на открытых площадках в условиях воздействия атмосферных осадков. Корпус видеокамеры выполнен из сплава алюминия с полимерным порошковым покрытием.

Без встроенной ИК-подсветки.

Общее

 Тип камеры
 буллет

 Формат выходного сигнала камеры
 IP

 Размер матрицы, дюйм
 1/3

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6

Тип объектива фиксированный

Питание

Питание 12В DC; 802.3af



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР68

Работа при температуре ниже -40°C нет