



Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-100-IP-2Мп-РoE-Z, 2Мп, чувствительность 0,005Лк, ИК-подсветка до 20м, DC12V/РoE IEEE 802.3at, моториз. объектив

Релион-А-100-IP-2Мп-РoE-Z

## Описание

Релион-А-100-IP-2Мп-РoE-Z – среднегабаритная взрывозащищенная видеокамера в корпусе из алюминия с моторизованным объективом.

Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb позволяет применять видеокамеру во взрывоопасных зонах классов «1» и «2»

Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68 позволяет применять видеокамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях

Два встроенных ИК-излучателя с фокусирующими линзами обеспечивают круглосуточное качественное видеонаблюдение в зонах с недостаточным освещением или отсутствием освещения в темное время суток на расстоянии до 20 метров. Для автоматического включения/выключения ИК-подсветки в конструкции видеокамеры предусмотрено реле

## Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный

## Питание



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Питание

12В DC; 802.3af

## Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP68

Работа при температуре ниже -40°C

да